



S410 强固式 笔记本电脑

- 第 8 代英特尔® 酷睿™ i7 / i5 处理器
- 选配 Windows Hello 脸部识别摄像头 · 具有红
- 外传感器和指纹双生物识别认证
- 低频和高频 RFID 能够读取更大范围
- 更好的灵活性和 I/O 选项
- 更宽的工作温度范围 -29°C ~ 63°C



配置参数

操作系统
Windows 10 专业版

移动计算平台
英特尔® 酷睿™ i3 技术
英特尔® 酷睿 i3-8145U 处理器 2.1GHz ·
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 可提升至 3.9GHz
- 4MB 英特尔® Smart Cache

平台选项:
英特尔® 酷睿™ i5 技术
英特尔® 酷睿 i5-8265U 处理器 1.6GHz ·
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 可提升至 3.9GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 技术
英特尔® 酷睿 i5-8365U 博銳™ 处理器
1.6GHz · 支持英特尔® Turbo Boost 技术 ·
可提升至 4.1GHz - 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7 技术
英特尔® 酷睿 i7-8565U 博銳™ 处理器 1.8GHz ·
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 可提升至 4.6GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术
英特尔® 酷睿 i7-8665U 博銳™ 处理器 1.9GHz ·
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 可提升至 4.8GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器
英特尔® UHD核芯显卡 (i5/ i7)
可选配: NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB
离散图形控制器

显示
14" TFT LCD HD (1366 x 768)
可选配: 14" TFT LCD HD (1366 x 768)
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术和电容性多点触控屏
可选配: 全高清 14" IPS TFT LCD (1920 x 1080)
LumiBond® 显示屏采用 800 nits 阳光下可读技术和电容性多点触控屏

存储和内存
4GB DDR4
可选配:8GB / 16GB / 32GB / 64GB DDR4
主存储(快拆):256GB SATA SSD 可选配:512 GB / 1TB SATA SSD
可选配:第 2 个存储 (板载):256GB SSD
可选配:第 2 个存储 (板载):256GB PCIe NVMe SSD

键盘
薄膜键盘
可选配:LED 背光照明薄膜键盘

触控设备
触控屏
- 可选配:电容性多点触控显示屏触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽
可选配:SD 卡读卡器 x 1
可选配:智能卡读卡器 x 1

多媒体扩展舱
可选配:PCMCIA Type II x 1ⁱⁱ
可选配:转接卡 34 / 54 x 1ⁱⁱ
可选配:DVD 双层刻录驱动器 x 1ⁱⁱ
可选配:第二颗电池ⁱⁱ

I/O 端口
耳机输出/麦克风输入 Combo x 1
直流输入插孔 x 1
USB2.0 x 1
USB3.2 Gen 1 Type-A x 2
USB3.2 Gen 2 Type-A x 2
LAN (RJ45) x 1
HDMIx1
底座接口x1
可选配:高清网络摄像头 x 1
可选配:SIM 卡槽 x 1
可选配:外部 VGA(15-针;D-sub) x 1ⁱⁱⁱ
可选配:串行端口(9-针;D-sub) x 1
可选配:Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1
可选配:GPS、WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 x 1
可选配:USB 2.0 或 LAN(RJ45) x 1 或 USB3.2 Gen 1 Type-C x 1^v

通信接口
英特尔®双频段 AC 9260 · 802.11ac
蓝牙 (v5.1)^v
可选配:专用 GPS

安全特性
Kensington 防盗锁
可选配:英特尔 vProTM 技术
可选配:LF / HF RFID 读卡器^{iv} 可选配:指纹识别
可选配:智能卡读卡器
可选配:Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视)

电源
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (11.1V、典型 4200mAh; 小 3980mAh)
可选配:交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
可选配:第二颗锂离子电池

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
无独立显卡芯片: 350x293x34.9mm, 2.2 kg^{vii}
有独立显卡芯片:
350x293x42.6mm, 2.7 kg^{viii}

坚固特性
通过美军标 MIL-STD-810H
认证 IP53 认证
键盘防喷溅
抗震及 0.91米耐摔设计
密封端口和接口
防震可插拔 SSD

环境试验规格
温度^{viii} :
- 工作温度 : -29°C 到 63°C^{ix}
- 储藏温度 : -51°C 到 71°C

湿度 :
- 95% 相对湿度 · 无冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Geolocation
可选配:Absolute Persistence®

S410 强固式笔记本电脑

附件
主电池组(11.1V、典型 4200mAh;小3980mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
电容式触控笔^x

可选配:
背包
主电池组(11.1V、典型 4200mAh;小3980mAh)
第二颗电池(11.1V、典型 4200mAh;小 3980mAh)
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
交流适配器 (120W, 100-240VAC)
车辆适配器 (120W, 11-32VDC)
电容式触控笔
屏幕保护贴
车载底座
办公室用底座

- I. 可选配 LF / HF RFID 读卡器不符合Energy Star 8.0。
- II. PCMCIA、DVD 双层刻录器、Express Card 和第2个电池是不能兼有的选项。
- III. VGA 和 USB 3.2 Gen 1 Type-C 是相互排斥的选项。
- IV. PowerShareUSB2.0、第二颗LAN(RJ45) 和 USB3.2 Gen 1 Type-C是相互排斥的选项。
- V. 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户 端设备性能的干扰，用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量，以此降低 干扰造成的影响。
- VI. LF(125kHz) / HF(13.56MHz) 组合 HF RFID/NFC 阅读器 (iClass、HiD Prox 兼容、ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCaTM)。
- VII. 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- VIII. 由国家级第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H进行检测。
- IX. 对于 S410 可选 DVD Super-Multi Drive (多功能超级驱动器)，操作温度为 -10°C 到 50°C。
- X. 选配触控板适用此配件。

此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-



坤成基业
北京市海淀区安宁庄西路15号怡美商务楼131室
电话: 010-82536969
010-82536996

wgy@kc-si.com | www.kc-si.om

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。
※ V01M12V225C