



Windows 11

Getac 推荐使用商用
Windows 11 专业版



UX10-EX 全 强固式平板 电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 第 10 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 10.1 寸 FHD LumiBond® 显示器 · 配备 Getac 1,000 nits 阳光下可读技术
- 多功能硬式把手可提供工作所需的灵活性
- 有多种配置选项可适应在多种情况下使用



UX10 3D Demo

全高清网络摄像头 / 可选配：
Windows Hello 脸部识别摄像头

800 万像素后摄像头

触控笔

Kensington 防盗锁

选配：SIM 卡插槽 x 1
(Mini-SIM, 3FF)

HDMI

USB 3.2 Gen 2 Type-A

音源输入 / 出双用接口

直流输入插孔

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
Intel® Core™ i5-10210U 处理器 1.6GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.2GHz)
- 6MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：
Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 处理器 1.7GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)
- 6MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-10510U处理器 1.8GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 处理器1.8GHz
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器
Intel® UHD Graphics

显示
10.1" 宽视角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
屏幕保护膜
LumiBond® 显示器搭载 1,000 nits 强光下可读技术

存储和内存
8GB DDR4
可选配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
可选配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

键盘
电源按钮
5 个功能键

触控设备
触控屏幕
双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽
选配(上侧)：1D/2D 条形码读取器、或 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、或 USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、或 LAN 接口 (RJ45)、或VGA 接口ⁱⁱ、或HF RFID 读卡器ⁱⁱⁱ。

I/O 端口
FHD 网络摄像头 x 1^{iv}
800万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入出/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
HDMI 1.4 x 1
选配：Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1^{iv}

通信接口
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)^v
可选配：专用 GPS^{vi}
选配：10/100/1000 base-T 以太网网络

安全特性
Kensington 防盗锁孔
选配：Intel® vPro™ 技术
选配：HF RFID读卡器ⁱⁱⁱ

电源
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂电子电池 (11.1V · 标准值 4200mAh；最小值 4080mAh) x 1
选配：高容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
276.8 x 194.5 x 23.5 mm ·
1.24 kg^{viii}

坚固特性
MIL-STD-810H 认证
IP65 认证
防震与1.8 米防摔设计^{ix}
通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格
温度^x：
- 操作温度：-21°C 至 63°C
- 存放温度：-51°C 至 71°C
湿度：
- 95% RH · 非冷凝

防爆规格
ATEX / IECEx Zona 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

预装软件
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序^{xi}
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

选装软件
Getac安全驾驶软件
Getac条码扫描程序
Getac VPGS软件^{xii}

附件
主电池组 (11.1V · 标准值 4200mAh；最小值 4080mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
数位板触控笔

可选配：
主电池组 (11.1V · 标准值 4200mAh；最小值 4080mAh)
高容量锂电子电池组 (10.8V, 9240mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
数位触控笔
防静电屏幕保护膜
手部绑带
肩背带 (2 点式)
马鞍型肩背带 (4 点式；免手持)
100W Type-C 交流适配器

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运 作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到最低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运行。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

UX10-EX 全强
固式平板电脑

- I. 1D/2D 条形码扫描读取器、串行端口、USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口、USB 3.2 Gen 1 Type-C 接口、LAN 接口 (RJ45) 和 VGA 接口择一选用。
- II. 13.56MHz 非接触式 HF RFID 读取器(符合 ISO 15693 及14443 A/B及Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- III. FHD 网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别摄像头(前置)择一选用。
- IV. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- V. 支持GPS和Glonass。
- VI. 具有4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。（中国大陆地区不支持）
- VII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- VIII. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- IX. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- X. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XI. 需要搭配GPS模块使用

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。



坤成基业
北京市海淀区安宁庄西路15号怡美商务楼131室
电话: 010-82536969
010-82536996

wgy@kc-si.com | www.kc-si.om

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。 V01M12V25C